

Technische Information



Pflegeanweisung

Kollektion Kork Trend

Bauschlussreinigung

Groben Schmutz mit Besen oder Staubsauger entfernen. Anschließend mit LOBA CLEANER, dem Neutralreiniger für lackierte Böden, nebelfeucht wischen (ca. 100 ml auf 8-10l Wasser)

Erstpflge

Die Erstpflge eines neu verlegten Bodens der Serie Trend kann entfallen. Durch die Verwendung moderner hochabriebbeständiger Keramiklacksysteme ist dies nicht mehr notwendig.

Unterhaltsreinigung

Den Boden mit Mop, Haarbesen oder Staubsauger trocken reinigen. Schmutz und Staub wirken wie Schleifpapier und müssen daher regelmäßig entfernt werden. Bei fester anhaftenden Verschmutzungen mit LOBA CLEANER im Wischwasser den Boden nebelfeucht wischen (ca. 100ml auf 8-10l Wasser).

Unterhaltungspflege

Entfällt ebenfalls aus den unter Erstpflge genannten Gründen.

Grundreinigung

Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen oder Laufstraßen aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Zur Grundreinigung eignet sich der LOBA CareRemover (Art. 94 320 00). Es ist darauf zu achten, daß der Boden nicht mit Reinigungslösung überschwemmt wird. Aus diesem Grund wird möglichst wenig Reinigungslösung abschnittsweise vorgelegt, der benetzte Boden mit einem grünen Pad bearbeitet und die Schmutzflotte möglichst schnell wieder aufgenommen. Zum Aufnehmen einen zweiten Eimer mit klarem Wasser verwenden, um zu verhindern daß Schmutz in die Reinigungslösung gelangt. Mischungsverhältnis der Reinigungslösung: 1 Teil Grundreiniger : 4 Teile Wasser. Das Aufbringen eines Pflegemittels entfällt.